



## BIKUTOR® Полімер - бітумні мембрани

Застосування	Назва продукту	Ціна (ЄВРО/м <sup>2</sup> )	Параметри
Верхній покривний рубероїд для одно- та багат шарових покрівель	BIKUTOR 300	10,70	Армування - поліестер; 5,6 мм; -25 °С; термозварений; сірий; 5 м/100 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOR 250	10,30	Армування - поліестер; 5,2 мм; -25 °С; термозварений; сірий; 5 м/120 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOR 250 czerwona*	10,70	Армування - поліестер; 5,2 мм; -25 °С; термозварений; червоний; 5 м/120 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOR 250 zielona*	10,70	Армування - поліестер; 5,2 мм; -25 °С; термозварений; зелений; 5 м/120 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOR 53	8,60	Армування - поліестер; 5,3 мм; -25 °С; термозварений; сірий; 5 м/120 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOR 53 czerwona	9,85	Армування - поліестер; 5,3 мм; -25 °С; термозварений; червоний; 5 м/120 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOR 53 zielona*	9,85	Армування - поліестер; 5,3 мм; -25 °С; термозварений; зелений; 5 м/120 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOR 52	8,55	Армування - поліестер; 5,2 мм; -20 °С; термозварений; сірий; 5 м/120 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOR V60 S42H	3,85	Армування - склохолст; 4,2 мм; 0 °С; термозварений; сірий; 7,5 м/150 м <sup>2</sup> .
Підкладкові шари для гідроізоляції покрівлі та фундаменту	BIKUTOR podkładowa 250	9,24	Армування - поліестер; 4,7 мм; -25 °С; механічне кріплення або зварювання; 7,5 м/150 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOR podkładowa 200	7,95	Армування - поліестер; 4,0 мм; -20 °С; механічне кріплення або зварювання; 7,5 м/150 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOR G200/33	5,80	Армування - склохолст; 3,3 мм; -20 °С; механічне кріплення або зварювання; 10 м/200 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOR G200/33 F	6,70	Армування - склохолст; 3,3 мм; -20 °С; механічне кріплення або зварювання; 10 м/200 м <sup>2</sup> ; (folia/folia).
	BIKUTOR G200/40	6,20	Армування - склохолст; 4,0 мм; -10 °С; механічне кріплення або зварювання; 7,5 м/150 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOR G40	5,80	Армування - склохолст; 4,0 мм; -5 °С; механічне кріплення або зварювання; 7,5 м/150 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOR 35	3,65	Армування - склохолст; 3,5 мм; -5 °С; зварювання; 10 м/200 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOR 30	2,80	Армування - склохолст; 3,0 мм; -5 °С; зварювання; 10 м/200 м <sup>2</sup> .
Спеціальні шари	BIKUTOR SOLO FIRE RESIST *	10,40	Армування - поліестер; 5,2 мм; -20 °С; механічне кріплення і/або зварювання; 5 м/120 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOR MEMBRANA	3,50	Армування - поліестер; 2,2 мм; -25 °С; клеїться та/або механічно кріпиться; 15 м/240 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOR MEMBRANA-F	3,50	Армування - поліестер; 2,2 мм; -25 °С; клеїться та/або механічно кріпиться; версія із самоклеючою, не посипаною смужкою; 15 м/240 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOR samoprzylepna G200	6,55	Армування - склохолст; 2,5 мм; -20 °С; самоклеїться та/або механічно кріпиться; 15 м/240 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOR EP5 WF flam	9,54	Армування - поліестер; антикорозійна; 5,0 мм; -25 °С; зварювання; 5 м/120 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOR EP5 WF S flam	9,10	Армування - поліестер; антикорозійна; 5,0 мм; -25 °С; зварювання; сірий;
	BIKUTOR EP4 WF flam	4,40	Армування - поліестер; антикорозійна; 4,0 мм; -25 °С; зварювання; 7,5 м/150 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOR EP4 WF S flam	7,80	Армування - поліестер; антикорозійна; 4,0 мм; -25 °С; зварювання; 7,5 м/150 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOR RADON RESIST AL.*	6,10	Армування - склохолст з шаром алюмінію; 4,0 мм; -5 °С; зварювання; 7,5 м/150 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOR PAROIZOLACJA *	17,20	Армування - поліестер та склохолст з алюмінієвим шаром; 1,8 мм; -20 °С; самоклеїться та/або механічно кріпиться; 20 м/345,6 м <sup>2</sup> ; ширина рулону: 1,08 м.


**BIKUTOP® Полімер - бітумні мембрани**

Застосування	Назва продукту	Ціна (ЄВРО/м <sup>2</sup> )	Параметри
Верхній покривний рубероїд для одно- та багат шарових покрівель	BIKUTOP standard 20/52	7,95	Армування - поліестер; 5,2 мм; -20 °С; зварювання; сірий; 5 м/120 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOP standard 15/52	7,50	Армування - поліестер; 5,2 мм; -15 °С; зварювання; сірий; 5 м/120 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOP standard 15/52 czerwona	4,50	Армування - поліестер; 5,2 мм; -15 °С; зварювання; червоний; 5 м/120 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOP standard 15/44	6,65	Армування - поліестер; 4,4 мм; -15 °С; зварювання; сірий; 7,5 м/150 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOP standard 10/52	7,10	Армування - поліестер; 5,2 мм; -10 °С; зварювання; сірий; 5 м/120 м <sup>2</sup> .
	BIKUTOP standard 5/52	6,20	Армування - поліестер; 5,2 мм; -5 °С; зварювання; сірий; 5 м/120 м <sup>2</sup> .
Підкладкові шари для гідроізоляції покрівлі та фундаменту	BIKUTOP standard podkładowa 20/40	7,10	Армування - поліестер; 4,0 мм; -20 °С; механічне кріплення або зварювання; 7,5м/150м <sup>2</sup> .
	BIKUTOP standard podkładowa 15/40	6,70	Армування - поліестер; 4,0 мм; -15 °С; механічне кріплення або зварювання; 7,5м/150м <sup>2</sup> .
	BIKUTOP standard podkładowa 15/35	6,25	Армування - поліестер; 3,5 мм; -15 °С; механічне кріплення або зварювання; 10 м/200 м <sup>2</sup> ; (фольга/фольга).
	BIKUTOP standard podkładowa 5/40	5,80	Армування - поліестер; 4,0 мм; -5 °С; механічне кріплення або зварювання; 7,5 м/150 м <sup>2</sup> .